



Паспорт изделия

Passport product

ПОПЕРЕЧИНЫ

для рейлингов с продольным пазом

ROOF RACKS

2085-СП "СТАНДАРТ+"

2086-ОП "ОПТИМ"

2087-АП "АЭРО"

- предназначены для установки на рейлинги "АПС" с продольным пазом на внутренней стороне профиля.

- при установке профиль поперечины ложится непосредственно на профиль рейлинга.

Возврат товара и претензии по качеству

Возврат осуществляется в соответствии с законодательством РФ:

Возврат товара надлежащего качества.

Вы можете отказаться от купленного товара в течение 14 дней, а в случае заказа через интернет или по телефону - в любое время до его отправки и получения Вами, а после получения - в течение 7 дней (Статья 26.1 Закона о защите прав потребителей). Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид (упаковка, ярлыки), потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара (товарный или кассовый чек, товарная накладная). Для возврата товара также необходим документ, удостоверяющий личность. При отказе или возврате товара надлежащего качества возвращается денежная сумма, уплаченная по товару, за исключением наших расходов на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее, чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования (Статья 26.1 Закона о защите прав потребителей).

Возврат товара и претензии по товару ненадлежащего качества.

Под товаром ненадлежащего качества понимается товар, который неисправен и не может обеспечить исполнение своих функциональных качеств, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара (товарный или кассовый чек, товарная накладная). Для возврата товара также необходим документ, удостоверяющий личность. При отказе или возврате товара ненадлежащего качества возвращается денежная сумма, уплаченная по товару, за исключением наших расходов на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее, чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования (Статья 26.1 Закона о защите прав потребителей).

Требования по эксплуатации поперечин:

1. Не превышать рекомендованную нагрузку на крышу, указанную в руководстве по эксплуатации автомобиля.




2. Малогабаритный и тяжелый груз размещать как можно ближе к опорам поперечин.

3. При одновременном размещении нескольких грузов на багажнике равномерно распределять их по поверхности поперечин. Причем более тяжелые вещи необходимо размещать ближе к опорам, а более легкие к центру поперечин.

4. Надежно фиксировать груз к поперечинам.

5. Дополнительно фиксировать свисающие концы длинномерных грузов к кузову автомобиля, для исключения их раскачивания в процессе транспортировки.



6. Выбирать наиболее оптимальный режим движения с пониженной скоростью, избегать резких разгонов и торможений.



7. Вид крепления поперечин должен подбираться с учетом высоты рейлингов, типа рейлингов, а так же возможности установки дополнительного оборудования.

ВНИМАНИЕ! Поперечины 2085-СП "СТАНДАРТ+" не подходят под установку экспедиционного бокса.

Гарантийный срок на изделие 12 месяцев. Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия снимается, если дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, условий эксплуатации, а также внесения изменений и доработок в конструкцию без согласования с производителем. Производитель не несет ответственности за нанесение ущерба здоровью или имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия. Срок службы изделия 3 года.

Произведено / Produced

ООО "АвтоПолимерСервис"
445043, г. Тольятти, ул. Коммунальная 39, офис 403,
+7(8482)75-82-77; 75-82-76. E-mail: aps8482@gmail.ru.

LLC "AvtoPolimerServis"
445043, Russian Federation, Togliatti, Kommunalnaya st., 39,
t./fax +7 8482 758277, E-mail: aps8482@gmail.ru.

www.aps163.ru

штамп ОТК

сведения об упаковке

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ / FITTING INSTRUCTIONS

2085-СП / 2086-ОП / 2087-АП

The diagram illustrates the installation process in 10 numbered steps:

- Parts list: 2 x 14mm, 1 x 4mm, 2 x 9mm, 2 x [unlabeled].
- Inserting the 14mm pin into the bracket.
- Trimming the 14mm pin with scissors.
- Inserting the 4mm pin into the bracket.
- Inserting the 9mm pin into the bracket.
- Inserting the L1/L2 bars into the bracket.
- Inserting the 4 x 9mm a/b pins into the bracket.
- Securing the bracket to the roof rail with a screw.
- Final assembly view showing the rack installed on the car roof.
- Final assembly view showing the rack installed on the car roof.