


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять задний бампер.
2. Приопустить глушитель.
3. Установить кронштейны поз. 2 и 3. Болты M10x90 с втулками через увеличенные шайбы "10" поз. 12 завести со стороны салона.
4. Установить установить штангу ТСУ поз. 1.
5. Установить бампер.
6. Установить крюк.
7. Подключить электрику.



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

1	Штанга	
2	Кронштейн левый	
3	Кронштейн правый	
4	Втулка	
5	Болт M10x90	
6	Болт M12x1,25x40	
7	Болт M12x1,25x70	
8	Гайка M10	
9	Гайка M12x1,25	
10	Шайба 10 Г	
11	Шайба 12 Г	
12	Шайба 10 увел	
13	Шайба 10	
14	Шайба 12	
15	Крюк	
16	Подразетник	

Диаметр резьбы M6x1.0 M8x1.25 M10x1.5 M12x1.75 M16x2

Момент затяжки 9.8 Нм 24.0 Нм 47.0 Нм 81.0 Нм 157.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО “БАЛТЕКС” гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:**

Продано

(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи Подпись

Штамп организации, продавшей ТСУ