A9604

ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2025.

Описание продукта.
Очиститель битумных пятен представляет смесь алифатических, нафтеновых и ароматических углеводородов, гликолевого эфира и функциональных добавок, помещенных в аэрозольную упаковку.

Свойства.
- Инновационная формула средства позволяет быстро и с минимальными усилиями очистить любую поверхность.
- Входящие в состав функциональные добавки, предотвращают «растекание» средства после нанесения, увеличивают время контакта с загрязненной поверхностью и повышают эффективность очистки, что особенно важно при обработке вертикальных поверхностей.
- Подходит для удаления антикоррозионных средств.

Область применения.
Предназначен для удаления битумных, жировых, маслянистых и застарелых загрязнений с поверхности автомобиля.

Указания по применению.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Распылить средство на обрабатываемую поверхность.
- Дать составу подействовать в течение 1–2 минут.
- Удалить загрязнения мягкой тканью.

Замечания
Не использовать на горячих и свежеокрашенных поверхностях. Средство безопасно для заводских (конвейерных) лакокрасочных покрытий. С осторожностью применять на ремонтных покрытиях.

Срок годности и хранение.
Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения от +5 °С до +25 °С. Температура транспортировки от –40 до +50 °С.

Упаковка.
Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.
Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Беречь от источников тепла, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить! Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не давать детям! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. Не вдыхать испарения. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. При проглатывании: прополоскать ротовую полость большим количеством воды, не вызывая рвоту. Немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу: немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды, снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз, немедленно обратиться к врачу, показав эту этикетку. При вдыхании: свежий воздух, покой. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Уровень пожарной опасности по НБП 256-99	3
Группа пожарной опасности по НБП 256-99	1

Технические данные продукта (без газа-вытеснителя).

Внешний вид	Однородная непрозрачная жидкость
Способ нанесения	Распыление
Основа	Смесь углеводородных растворителей
Плотность при 20 °С, г/см^3	0,810–0,830
Температурный интервал кипения, °С	100,0–240,0
Чувствительность к замерзанию	нет

Пропеллент: пропан, бутан.



Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «KUDO» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «KUDO» не несёт ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: axiom@axiompro.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42