СМАЗКА МЕДНАЯ ПРОТИВОЗАДИРНАЯ

KR-544

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АПРЕЛЬ 2025.

Описание продукта

Профессиональный пастообразный продукт для обработки резьбовых соединений, штифтов, фланцев, подвергающихся воздействию высоких температур и давлений. Надёжно смазывает и разделяет трущиеся детали.

Высокотемпературная медная смазка защищает металлические поверхности (сталь, чугун, медь, латунь) от износа, окисления и прикипания в температурном диапазоне от –30 °С до +1000 °С. Устойчива к воздействиям кислот, солей, атмосферных влияний. Устраняет скрип тормозных механизмов. Обеспечивает надёжную защиту от коррозии, заедания деталей механизмов. Применяется для обработки соединительных деталей выхлопной системы, свечей зажигания, винтов, шарниров, фланцев полуосей с тормозами барабанного типа и т.д.

Применение

Перед применением смазываемую поверхность очистить от механических загрязнений, обезжирить. Нанести смазку тонким слоем на обрабатываемые поверхности вручную, кистью, при помощи смазочного шприца или другим способом, подходящим для дозирования.

Хранение

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от –40 °С до +40 °С.

Гарантийный срок хранения 2 года.

Упаковка

KR-544: масса нетто: 10 г, 100 шт. в коробке.

Меры предосторожности

Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. При попадании внутрь рекомендуется обильное питьё, прополоскать рот, рвоту не вызывать, при необходимости обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть проточной водой, при необходимости обратиться к врачу.

Информация по утилизации

Использованную упаковку (тубу, стик-пакет) утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта

Наименование показателя	Норма	Метод оценки
Внешний вид	Однородная мазь гладкой структуры медного непрозрачного цвета без запаха	Органолептически, визуально
Температура каплепадения, °С, не ниже	250	ГОСТ 6793
Пенетрация при 25 °С, 0,1 мм	280–330	ГОСТ 5346
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	ГОСТ 9.080
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	Не более 5	ГОСТ 7142
Содержание воды	Следы	ГОСТ 2477

ТУ 20.59.41-043-53934955-2022



Артикул:
KR-544

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филлинг» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ЗАО «Эльф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.