СМАЗКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

KR-934

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮНЬ 2025.

Описание продукта

Высококачественный продукт для обработки резьбовых соединений, штифтов, фланцев, подвергающихся воздействию высоких температур и давлений. Обладает высокой адгезией и обеспечивает антикоррозионную защиту металлических поверхностей (сталь и её сплавы, чугун, медь, латунь) от износа, окисления и прикипания в широком температурном диапазоне.



Артикул:
KR-934

Свойства

- Не содержит металлических наполнителей.
- Устойчива к воздействию высоких температур и давлений.
- Уменьшает трение и износ даже в тех случаях, когда исходное масло уже испарилось.
- Высокая адгезионная способность.
- Обеспечивает длительную антикоррозионную защиту.
- Предотвращает пригорание, заедание, облегчает демонтажные работы.
- Разделяющая пленка обеспечивает надежную работу резьбовых соединений, детали остаются в хорошем состоянии и могут использоваться повторно.
- Устойчива к воздействию кислот, щелочей, атмосферных влияний.
- Не содержит силикона, хлорированных углеводородов.

Применение

- Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже +10°C.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- По возможности очистить обрабатываемые поверхности от загрязнений.
- С расстояния 6–12 см распылить состав тонким слоем на чистые сухие обрабатываемые детали.

Состав

Алифатические углеводороды >30%, нафтеновые углеводороды <15%, функциональные наполнители <15%, реологические добавки <5%, ингибиторы коррозии <5%.
Не содержит озоноразрушающих веществ.

Хранение

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до + 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Срок годности

5 лет. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона

Упаковка

Аэрозольный баллон 140 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход..

Технические данные продукта

Внешний вид	однородная масса белого цвета
Основа	минеральное масло
Загуститель	полимерный загуститель, бентонитовая глина
Плотность при 20 С, г/см^3	0,76–0,80
Термостойкость, °С	От –40 до +1400
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	45

Пропеллент: пропан, бутан

ТУ 2389-027-53934955-11

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филлинг» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ЗАО «Эльф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.