KRAFTOOL

ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

ULTRA-THIN

Ультратонкие алмазные диски для точной и деликатной резки
всех типов керамогранита и керамической плитки,
в том числе с глазурованным покрытием.





АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

KRAFTOOL





Оптимально подобранные компоненты металлической связки с высотой сегмента в 10 мм



Корпус диска усилен фланцами в месте посадки для повышения жесткости и снижения вибраций



Для дисков 180 / 200 / 230 мм в комплекте идет переходное кольцо на посадку 22.2 мм

- Ультратонкая алмазная кромка обеспечивает высокую производительность и скорость реза благодаря меньшему контакту с материалом
- Самый скоростной диск для сухой резки керамогранита на УШМ – его скорость достигает 2 погонных метра в минуту
- Специальная форма режущей кромки обеспечивает идеальную подшлифовку и чистоту получаемых кромок без трещин и сколов, а также лучшее охлаждение диска во время работы для большей эффективности использования
- Технология DHP (Double Hot Pressing) – процесс двойного спекания при высоких температурах, обеспечивает максимальную плотность алмазоносного слоя и увеличенный срок эксплуатации инструмента по сравнению с обычными дисками*

* При тестировании диска 125 мм на керамограните 7 класса твердости ресурс составил почти 400 погонных метра

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

KRAFTOOL



арт. 36685-125

Упаковка:
конверт картонный



Применяются для резки керамогранита толщиной до 20 мм, мрамора, твердой и мягкой керамической плитки, искусственного и натурального камня на УШМ и электроплиткорезах; как в сухом, так и в мокром режиме работы.
Применение СОЖ продлевает срок службы диска.

Диаметр диска, мм	Посадочный диаметр, мм	Высота алмазного слоя, мм	Толщина, мм	Макс. число оборотов, об/мин	Габариты в упаковке Д (L) × Ш × В (H), мм	Вес, кг	Артикул
115	**22.2**	10	1.2	13300	135 × 5 × 140	0.11	36685-115
125	**22.2**		1.2	12250	140 × 5 × 150	0.13	36685-125
180	**25.4/22.2**		1.6	8500	195 × 5 × 210	0.35	36685-180
200	**25.4/22.2**		1.8	7650	220 × 5 × 230	0.47	36685-200
230	**25.4/22.2**		1.8	6650	245 × 5 × 265	0.66	36685-230