KRAFTOOL

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

Газоанализаторы KRAFTOOL – высокоточные устройства для анализа воздушной среды на наличие утечек природного газа, сжиженных углеводородных газов и других взрывоопасных соединений.
Позволяют оперативно обнаруживать опасные концентрации веществ, обеспечивая безопасность и контроль производственных процессов.



ИНДУСТРИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

АССОРТИМЕНТ

KRAFTOOL









Модель	GD-300R	GD-300	GD-100	GT-50
Наименование	**Аккумуляторный цифровой газоанализатор**	**Цифровой газоанализатор**	**Электронный газоанализатор**	**Портативный газоанализатор**
Диапазон определения: нижнего предела концентрации взрывоопасных газов (LEL); концентрации газа на 1 млн (PPM)	% LEL: 0 - 20 %; PMM: 0 до 9 999 ppm (метан)	% LEL: 0 - 20 %; PMM: 0 до 9 999 ppm (метан)	% LEL: 0 - 20 %; PMM: 0 до 9 999 ppm (метан)	% LEL: 0 - 20 %; PMM: 0 до 1 000 ppm (метан)
Точность измерений	+/- 10 % (метан)	+/- 10 % (метан)	+/- 10 % (метан)	+/- 10 % (метан)
Уровни чувствительности: % LEL; концентрации взрывоопасных газов PPM	**Высокий (SENS-H):** > 1%; > 500 частиц	**Высокий (SENS-H):** > 1%; > 500 частиц	**Высокий (SENS-H):** < 1%; > 50 частиц	**Высокий (SENS-H):** < 1%; > 50 частиц
	-	-	**Средний (SENS-M):** < 5%; > 440 частиц	-
	Низкий (SENS-L): > 10%; > 5 000 частиц	**Низкий (SENS-L):** > 10%; > 5 000 частиц	**Низкий (SENS-L):** < 10%; > 810 частиц	**Низкий (SENS-L):** > 5%; > 530 частиц
Режим эксплуатации: температура и влажность	0 до 50 °C; Влажность 20 до 80%	0 до 50 °C; Влажность 20 до 80%	0 до 50 °C; Влажность 20 до 80%	0 до 50 °C; Влажность 20 до 80%
Индикация концентрации газа	цифровая, графическая, звуковая	цифровая, графическая, звуковая	графическая, звуковая	графическая, звуковая
Питание	АКБ Li-Pol, 3.7 В, 800 мАч	4.5 В (3 x AAA)	4.5 В (3 x AAA)	3 В (2 x AAA)
Артикул	**45800**	**45801**	**45805**	**45810**

GD-300R

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЦИФРОВОЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР

10+ ГАЗОВ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

0 - 10 000 PPM
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ



Артикул	**45800**
Питание	АКБ Li-Pol, 3.7 В, 800 мАч
Тип разъема	Type-C*
Уровни чувствительности	**Высокий (SENS-H):** > 1%; > 500 частиц
	Низкий (SENS-L): > 10%; > 5 000 частиц
Габариты, мм	225 x 50 x 30
Вес, г	300
Упаковка	картонная коробка

* КАБЕЛЬ ЗАРЯДКИ В КОМПЛЕКТЕ

КОНТРАСТНЫЙ ЦВЕТНОЙ ЖК ДИСПЛЕЙ
ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ПЛОХОЙ ВИДИМОСТИ

ДО 7+ ЧАСОВ РАБОТЫ
ОТ ОДНОГО ЗАРЯДА

2 СЕК
БЫСТРЫЙ ОТКЛИК



ИНДИКАЦИЯ
ЦИФРОВАЯ, ГРАФИЧЕСКАЯ, ЗВУКОВАЯ

ИНДИКАЦИЯ
ЗАРЯДА БАТАРЕИ

2 УРОВНЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

30 сек
ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ

ВЫБОР УРОВНЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C/°F)
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССОВ



ГИБКИЙ ЗОНД С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ
400 мм



ДАТЧИК FIGARO
ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО
<50 ppm



СУМКА-ЧЕХОЛ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕНОСКИ

GD-300
ЦИФРОВОЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР

10+ ГАЗОВ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

0 - 10 000 PPM
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ



Артикул	**45801**
Питание	AAA x 3*
Уровни чувствительности	**Высокий (SENS-H):** > 1%; > 500 частиц
	Низкий (SENS-L): > 10%; > 5 000 частиц
Габариты, мм	225 x 50 x 30
Вес, г	250
Упаковка	картонная коробка

* НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

КОНТРАСТНЫЙ ЦВЕТНОЙ ЖК ДИСПЛЕЙ
ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ПЛОХОЙ ВИДИМОСТИ

2 СЕК
БЫСТРЫЙ ОТКЛИК

ИНДИКАЦИЯ
ЦИФРОВАЯ, ГРАФИЧЕСКАЯ, ЗВУКОВАЯ

ИНДИКАЦИЯ
ЗАРЯДА БАТАРЕИ

2 УРОВНЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

30 сек
ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ

ВЫБОР УРОВНЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C/°F)
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССОВ





ГИБКИЙ ЗОНД С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ
400 мм



ДАТЧИК FIGARO
ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО
<50 PPM



СУМКА-ЧЕХОЛ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕНОСКИ

GD-100
ЭЛЕКТРОННЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР

KRAFTOOL

10+ ГАЗОВ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

0 - 10 000 PPM
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ



Артикул	**45805**
Питание	AAA x 3*
Уровни чувствительности	**Высокий (SENS-H):** < 1%; > 50 частиц
	Средний (SENS-M): < 5%; > 440 частиц
	Низкий (SENS-L): < 10%; > 810 частиц
Габариты, мм	225 x 50 x 30
Вес, г	250
Упаковка	картонная коробка

* НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

КОНТРАСТНЫЙ ЦВЕТНОЙ ЖК ДИСПЛЕЙ
ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ПЛОХОЙ ВИДИМОСТИ

2 СЕК
БЫСТРЫЙ ОТКЛИК

ИНДИКАЦИЯ
ГРАФИЧЕСКАЯ, ЗВУКОВАЯ

ИНДИКАЦИЯ
ЗАРЯДА БАТАРЕИ

30 сек
ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ

3 УРОВНЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C/°F)
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР





ГИБКИЙ ЗОНД С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ
400 мм



ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК
<50 PPM



СУМКА-ЧЕХОЛ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕНОСКИ

GT-50
ПОРТАТИВНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР

KRAFTOOL

10+ ГАЗОВ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

0 - 1 000 PPM
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ



Артикул	**45810**
Питание	AAA x 2*
Уровни чувствительности	**Высокий (SENS-H):** < 1%; > 50 частиц
	Низкий (SENS-L): > 5%; > 530 частиц
Габариты, мм	180 x 32 x 31
Вес, г	80
Упаковка	картонная коробка

* НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ



2 сек
БЫСТРЫЙ ОТКЛИК

ВЫБОР УРОВНЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

ИНДИКАЦИЯ
ЗАРЯДА БАТАРЕИ

ИНДИКАЦИЯ
ВИЗУАЛЬНАЯ И ЗВУКОВАЯ



КОМПАКТНЫЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ
КОРПУС



ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК
<50 PPM



2 УРОВНЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ