KRAFTOOL



Бензорез KRAFTOOL
K970-16 H





ПРЕВОСХОДЯ СТАНДАРТЫ!

Профессиональная линейка алмазных отрезных дисков X-POWER

KRAFTOOL

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

X-POWER

LASER TECHNOLOGY

ТЕХНОЛОГИЯ LWB (Laser Welded Blades)

гарантирует надежную работу инструмента даже при высоких нагрузках и без применения охлаждения

ЛАЗЕРНАЯ ПАЙКА

образует прочный монолитный шов между алмазным сегментом и стальным закаленным корпусом диска



ОПТИМАЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

металлической связки с высотой сегмента в 12 мм гарантируют продолжительный рабочий ресурс диска

ТУРБО-СЕГМЕНТЫ

конструкция сегментов увеличивает скорость резания за счет уменьшения трения и улучшенного выброса шлама

КОРПУС ДИСКА

изготовлен из прочной легированной стали, способной выдержать значительные механические нагрузки и высокие температуры

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

Применение:
резка высокопрочного армированного бетона, камня, тротуарной плитки, кирпича. Применяется на ручных и напольных резчиках. В том числе на бензорезах KRAFTOOL
K770-14, K770-14 H, K770-16, K770-16 H, K970-16, K970-16 H





Упаковка:
конверт картонный

Артикул	Диаметр диска, мм	Посадочный диаметр, мм	Количество сегментов, шт	Высота сегмента, мм	Толщина сегмента, мм	Тип реза	Макс. скорость вращения, об/мин	Макс. угловая скорость, м/с
36686-300	**300**	25,4 / 20	20	12	3.0	Сухая и мокрая резка	5 730	90
36686-350	**350**		24		3.2		4 900	90
36686-400	**400**		28		3.6		4 300	90
36686-450	**450**		32		3.8		3 390	80
36686-500	**500**		35		4.0		3 050	80

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

X-POWER

LASER TECHNOLOGY

ТЕХНОЛОГИЯ LWB (Laser Welded Blades)

гарантирует надежную работу инструмента даже при высоких нагрузках и без применения охлаждения

ЛАЗЕРНАЯ ПАЙКА

образует прочный монолитный шов между алмазным сегментом и стальным закаленным корпусом диска



ОПТИМАЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

металлической связки с высотой сегмента в 12 мм гарантируют продолжительный рабочий ресурс диска

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СЕГМЕНТЫ

защищают корпус диска от преждевременного изнашивания

КОРПУС ДИСКА

изготовлен из прочной легированной стали, способной выдержать значительные механические нагрузки и высокие температуры

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

Применение:
резка асфальта, свежего бетона и прочих абразивных строительных материалов. Применяется на ручных и напольных резчиках. В том числе на бензорезах KRAFTOOL K770-14, K770-14 H, K770-16, K770-16 H, K970-16, K970-16 H





Упаковка:
конверт картонный

Артикул	Диаметр диска, мм	Посадочный диаметр, мм	Количество сегментов, шт	Высота сегмента, мм	Толщина сегмента, мм	Тип реза	Макс. скорость вращения, об/мин	Макс. угловая скорость, м/с
36687-300	**300**	25,4 / 20	18	12	3.0	Сухая и мокрая резка	5 730	90
36687-350	**350**		21		3.2		4 900	90
36687-400	**400**		24		3.6		4 300	90
36687-450	**450**		28		3.8		3 390	80
36687-500	**500**		30		4.0		3 050	80