# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

**НАИМЕНОВАНИЕ**

| | |
|---|---|
| техническое (по НД) | **Очиститель пластика** |
| химическое (по IUPAC) | Отсутствует |
| торговое | Очиститель-кондиционер пластика LAVR |
| синонимы | Отсутствует |

**Код ОКПД 2** 20.41.43.130

**Код ТН ВЭД ЕАЭС** 3402209000

**Условное обозначение и наименование нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (М)SDS)**

**ТУ 20.41.43-007-21514849-18 «Очиститель пластика»**

## ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

**Сигнальное слово** **Осторожно**

**Краткая** (словесная): Умеренно опасная продукция по степени воздействия на организм человека – 3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007. При попадании в глаза вызывает раздражение. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Может загрязнять объекты окружающей среды.

**Подробная**: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК р.з., мг/м$^3$ | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
|---|---|---|---|---|
| Вода дистиллированная | не установлена | нет | 7732-18-5 | 231-791-2 |
| Силиконовая эмульсия | ОБУВ = 10 (по поли[окси(диметилсилилену)] | нет | 8050-81-5 | 617-098-1 |
| 1-Метоксипропан-2-ол | 30/10 (по 2-этоксиэтанолу) | 4 | 107-98-2 | 203-539-1 |

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО НПО «Полихимтехнологии», (наименование организации) Челябинск (город)

**Тип заявителя** производитель, поставщик, продавец, экспортер, ~~импортер~~ (ненужное зачеркнуть)

**Код ОКПО** 21514849 **Телефон экстренной связи** (351) 214-01-61

**Руководитель организации-заявителя** _____ /Лаврик А.А. / (подпись) (расшифровка)

м.п.

**Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»**

| | | |
|---|---|---|
| **IUPAC** | – | International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии) |
| **GHS (СГС)** | – | Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))» |
| **ОКПД 2** | – | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| **ОКПО** | – | Общероссийский классификатор предприятий и организаций |
| **ТН ВЭД** | – | Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности |
| **№ CAS** | – | номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service |
| **№ ЕС** | – | номер вещества в реестре Европейского химического агенства |
| **ПДК р.з.** | – | предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м$^3$ |
| **Сигнальное слово** | – | слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2013 |

## 1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

| | | |
|---|---|---|
| **1.1 Идентификация химической продукции** | | |
| 1.1.1 Техническое наименование | | Очиститель пластика [1]. |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению<br>(в т.ч. ограничения по применению) | | Предназначен для очистки изделий из пластика в автомобилях и в быту [1]. |
| **1.2 Сведения о производителе и/или поставщике** | | |
| 1.2.1 Полное официальное название организации | | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Полихимтехнологии» |
| 1.2.2 Адрес<br>(почтовый и юридический) | | 454010, г. Челябинск, Копейское шоссе, 50Г, строение 1, офис 1<br>454010, г. Челябинск, Копейское шоссе, 50Г, строение 1, офис 1 |
| 1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени | | 8(351)214-01-61<br>с 8:30 до 17:30 |
| 1.2.4 E-mail | | info@lavr.ru |

## 2 Идентификация опасности (опасностей)

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 Степень опасности химической продукции в целом<br>(сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013) | | Умеренно опасная продукция по степени воздействия на организм человека – 3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007 [2, 17]<br>Классификация по СГС: [3, 4, 17]<br>Продукция, вызывающей серьезные повреждения/раздражение глаз: класс 2В;<br>Продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей. |
| **2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013** | | |
| 2.2.1 Сигнальное слово | | Осторожно |
| 2.2.2 Символы (знаки) опасности | |  |
| 2.2.3 Краткая характеристика опасности<br>(Н-фразы) | | Н320: При попадании в глаза вызывает раздражение<br>Н317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию |

## 3 Состав (информация о компонентах)

| | | |
|---|---|---|
| **3.1 Сведения о продукции в целом** | | |
| 3.1.1 Химическое наименование<br>(по IUPAC) | | Отсутствует. Состав заданной рецептуры [5] |
| 3.1.2 Химическая формула | | Отсутствует. Состав заданной рецептуры [5] |
| 3.1.3 Общая характеристика состава | | Водный раствор активных компонентов и отдушки [1] |

| | | |
|---|---|---|
| (с учетом марочного ассортимента; способ получения) | | Марочный ассортимент: Очиститель-кондиционер пластика LAVR |

**3.2 Компоненты**

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Таблица 1 [5, 6, 7]

| Компоненты (наименование) | Массовая доля, % | Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны | | № CAS | № EC |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ПДК р.з., мг/м$^3$ | Класс опасности | | |
| Вода дистиллированная | 90-95 | не установлена | нет | 7732-18-5 | 231-791-2 |
| Силиконовая эмульсия | 1-5 | ОБУВ = 10 (п+а) | нет | 8050-81-5 | 617-098-1 |
| | | (по поли[окси(диметил-силилену)] | | | |
| 1-Метокси-пропан-2-ол | 1-5 | 30/10 (п) | 4 | 107-98-2 | 203-539-1 |
| | | (по 2-этоксиэтанолу) | | | |

*Примечания: п+а – смесь паров и аэрозоля, п – пары и (или) газы*

## 4 Меры первой помощи

**4.1 Наблюдаемые симптомы**

| | | |
|---|---|---|
| 4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) | | Головокружение, чувство опьянения, слабость [7, 8]. |
| 4.1.2 При воздействии на кожу | | Покраснение, зуд [7, 8]. |
| 4.1.3 При попадании в глаза | | Резь, слезотечение, покраснение [7, 8]. |
| 4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании) | | Головокружение, чувство опьянения, слабость [7, 8]. |

**4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим**

| | | |
|---|---|---|
| 4.2.1 При отравлении ингаляционным путем | | Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда [7, 8]. |
| 4.2.2 При воздействии на кожу | | Смыть проточной водой с мылом. При необходимости обратиться за медицинской помощью [7, 8]. |
| 4.2.3 При попадании в глаза | | Промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели. При необходимости обратиться за медицинской помощью [7, 8]. |
| 4.2.4 При отравлении пероральным путем | | Обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительное. При необходимости обратиться за медицинской помощью [7, 8]. |
| 4.2.5 Противопоказания | | Отсутствуют [7, 8]. |

## 5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

| | | |
|---|---|---|
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89) | | Продукт не является пожаровзрывоопасным, что обусловлено отсутствием легковоспламеняющихся веществ в его составе [9, 10, 11] |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности | | Данные по продукции в целом отсутствуют, приведены по основным компонентам: |

| | | |
|---|---|---|
| (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89) | | 1) Силиконовая эмульсия – Горючее вещество (температура вспышки: 60-110 °С) [7, 10, 11]<br>2) 1-Метоксипропан-2-ол – Легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки (з.т.): 32 °С) [7, 10, 11] |
| 5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность | | Оксид углерода – раздражающий и угарный газ, в первую очередь воздействующий на кровь. Концентрация в воздухе более 0,1% приводит к смерти в течение одного часа [12]. Диоксид углерода вызывает удушье [13]. |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров | | В качестве средств пожаротушения при загорании используют тонкораспыленную воду, воздушно-механическую и химическую пены, инертный порошок [1, 9, 10, 14] |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров | | Не рекомендуется применять воду в виде компактных струй (из водометов и шлангов) [14] |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных) | | Боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съемными теплоизолирующими подстежками) в комплекте с поясом пожарным спасательным, рукавицами или перчатками, каской пожарной, специальной защитной обувью. Комплект боевой одежды пожарного должен соответствовать ГОСТ Р 53264, ГОСТ Р 53269, ГОСТ Р 53268, ГОСТ Р 53265 [15] |
| 5.7 Специфика при тушении | | Может быть вовлечена картонная упаковка [1, 8, 9, 10] |
| **6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий** | | |
| **6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях** | | |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях | | Отвести в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование [8]. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад) | | Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад – изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании – огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20 [8]. |

| | | |
|---|---|---|
| **6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций** | | |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) | | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания продукта в водоемы, подвалы, канализацию [8]. |
| 6.2.2 Действия при пожаре | | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами, инертным порошком с максимального расстояния [8, 9, 10]. |
| **7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах** | | |
| **7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией** | | |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности | | Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной и местной системой вентиляции. Оборудование должно быть герметичным. Выполнение оборудования, коммуникаций и освещения во взрывобезопасном исполнении. Защита от накопления статического электричества. Оснащение рабочих мест первичными средствами пожаротушения. При ремонтных работах необходимо использовать инструмент во искробезопасном исполнении [1] |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды | | Максимальная герметизация емкостей, коммуникаций и другого оборудования; периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны; анализ промышленных стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях; очистка воздуха производственных помещений до установленных норм перед сбросом в атмосферу [1] |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке | | Продукцию транспортируют всеми видами транспорта, кроме авиационного, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.<br>Высота штабеля при транспортировании железнодорожным транспортом не должна превышать 2,5 м для картонных ящиков и 1,5 м - для групповых упаковок.<br>При транспортировании средств железнодорожным транспортом, единицы транспортной упаковки формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663 или ГОСТ 24597. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Автотранспортом средства транспортируют в контейнерах, в транспортных пакетах или в ящиках из гофрированного картона. Ящики должны быть защищены от атмосферных осадков.<br>Транспортирование средств, предназначенных для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, следует проводить по ГОСТ 15846. [1] |
| **7.2 Правила хранения химической продукции** | | |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения2<br>(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы) | | Средства хранятся при температуре от плюс $2^0$С до плюс $30^0$С в течение 36 месяцев с момента изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения [1]. |
| 7.2.2 Тара и упаковка<br>(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены) | | Очистители фасуют в полимерную тару вместимостью 0,1-5,0 л с герметично закрывающимися крышками или распыливающим устройством (например, триггером) [1]. |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту | | Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При применении использовать средства индивидуальной защиты. Беречь от детей [1]. |
| **8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты** | | |
| 8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю<br>(ПДК р.з или ОБУВ р.з.) | | ОБУВ р.з. = 10 мг/м$^3$ для силиконовой эмульсии (по поли[окси(диметилсилилену)]) [7].<br>ПДК р.з. = 30/10 мг/м$^3$ для 1-метоксипропан-2-ола (по 2-этоксиэтанолу) [7]. |
| 8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях | | Приточно-вытяжная и местная системы вентиляции, а также обеспечение возможности естественного проветривания помещений. Герметичность оборудования и емкостей. Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Своевременная уборка помещений [1]. |
| **8.3 Средства индивидуальной защиты персонала** | | |
| 8.3.1 Общие рекомендации | | Исключить прямой контакт персонала с продуктом. Не курить, не принимать пищу в помещениях, где используется и хранится продукт. Перед едой тщательно мыть руки. Не использовать для приема пищи и питья химическую посуду. После работы принять душ. Проводить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры персонала, привлекаемого к работе [1]. |
| 8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД) | | При превышении допустимых концентраций, применять промышленные противогазы по ГОСТ 12.4.121-83 [1]. |
| 8.3.3 Средства защиты (материал, тип)<br>(спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз) | | В качестве средств индивидуальной защиты при производстве используют спецодежду, спецобувь в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83 и ГОСТ 124.013-97 [1]. |

| | | |
|---|---|---|
| 8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту | | При ликвидации проливов использовать респиратор или другие средства защиты дыхания [1]. |
| **9 Физико-химические свойства** | | |
| 9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах) | | Непрозрачная жидкость белого цвета [1]. |
| 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции (температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции) | | Плотность при 20 $^0$C, г/см$^3$: 0,993 – 1,001<br>Показатель концентрации водородных ионов (pH): 6 – 8<br>Массовая доля нелетучих веществ, %: 4,0 – 4,5<br>Чистящая способность, %, не менее: 90 [1]. |
| **10 Стабильность и реакционная способность** | | |
| 10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения) | | Стабильно при соблюдении условий хранения и транспортирования [1]. |
| 10.2 Реакционная способность | | Данные по продукции в целом – отсутствуют [1]. |
| 10.3 Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) | | Неполное сгорание или термическая деструкция может привести к образованию токсичных продуктов (см. раздел 5). |
| **11 Информация о токсичности** | | |
| 11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) | | Умеренно опасная продукция по степени воздействия на организм человека [2, 3, 4, 17]. |
| 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза) | | Ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза. |
| 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека | | Центральная нервная и дыхательная системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, кровь [7]. |
| 11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия) | | Продукция не оказывает раздражающего действия на кожные покровы, оказывает слабое раздражающее действие на слизистые оболочки глаза (в рекомендуемом режиме применения), обладает сенсибилизирующим (аллергенным) действием при нанесении на кожу [17].<br>Силиконовая эмульсия оказывает раздражающее действие на глаза и на кожу, обладает сенсибилизирующим действием [7].<br>1-Метоксипропан-2-ол оказывает раздражающее действие на глаза и на кожу, обладает кожно-резорбтивным действием [7]. |

| | | |
|---|---|---|
| 11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) | | Для продукции в целом не изучалось.<br>Кумулятивность силиконовой эмульсии слабая [7].<br>1-Метоксипропан-2-ол оказывает репротоксичное и тератогенное действие. Кумулятивность слабая (метод Lim et al., 1/10 $DL_{50}$ (в/ж, 30 дн.) крысы $C_{cum} \geq 5$) [7]. |
| 11.6 Показатели острой токсичности ($DL_{50}$ ($ЛД_{50}$), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; $CL_{50}$ ($ЛК_{50}$), время экспозиции (ч), вид животного) | | Для силиконовой эмульсии: [18, 19]<br>$DL_{50}$ (в/ж, крысы) – нет данных<br>$DL_{50}$ (н/к, кролики) – нет данных<br>$CL_{50}$ (аэрозоль, крыса) – нет данных<br>Для 1-метоксипропан-2-ола: [18, 19]<br>$DL_{50}$ = 3739 мг/кг, в/ж, крысы<br>$DL_{50}$ > 2000 мг/кг, н/к, кролики<br>$CL_{50}$ < 6000 ppm, пары, 6ч, крыса<br>Для продукции в целом: [4, 17]<br>$DL_{50}$ > 550 мг/кг, в/ж, крысы<br>$DL_{50}$ = 14 509 мг/кг, н/к, кролик<br>$CL_{50}$ = 16 352 мг/м$^3$, 4ч, крыса |

## 12 Информация о воздействии на окружающую среду

| | | |
|---|---|---|
| 12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия) | | Может представлять опасность при попадании в больших количествах в окружающую среду, особенно в водоемы [20]. При попадании в воду образует пену на поверхности воды [25]. |
| 12.2 Пути воздействия на окружающую среду | | Нарушение правил хранения и транспортирования продукции, неорганизованное размещение и сжигание отходов, сброс в водоемы и на рельеф, аварии и ЧС |

**12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду**

12.3.1 Гигиенические нормативы
(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Таблица 2

| Компоненты | ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м$^3$ (ЛПВ[1], класс опасности) | ПДК вода[2] или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) | ПДК рыб.хоз.[3] или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности) | ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|---|---|---|---|---|
| Вода дистиллированная | Не установлена [22, 23] | Не установлена [21, 24] | Не установлена [25] | Не установлена [26, 27] |

[1] ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный; возд-мигр.- воздушно-миграционный).

[2] Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

[3] Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Силиконовая эмульсия | ОБУВ атм.в. = 0,2 мг/м$^3$ (по поли[окси(диметилсилилену]) [23] | Не установлена [21, 24] | ПДК рыб.хоз. = 3,0 мг/дм$^3$, токс., 4 класс опасности (по поли[окси-(диметил-силилену]) [25] | Не установлена [26, 27] |
| 1-Метокси-пропан-2-ол | ОБУВ атм.в. = 0,5 мг/м$^3$ [23] | ПДК вода = 1,0 мг/л, общ., 3 класс опасности (по 2-этоксиэтанолу) | ПДК рыб.хоз. = 0,01 мг/дм$^3$, орг. (пена) токс., 3 класс опасности (по бутокси-этанолу) [25] | Не установлена [26, 27] |

| | | |
|---|---|---|
| 12.3.2 Показатели экотоксичности (CL, EC, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.) | | Для продукции в целом не изучалось.<br>Для силиконовой эмульсии: [18, 19]<br>$LC_{50}$ (рыбы, 96ч) – не установлено<br>$EL_{50}$ (ракообразные, 48ч) – не установлено<br>$EC_{50}$ (водоросли, 72ч) – не установлено<br>Для 1-метоксипропан-2-ола: [18,19]<br>NOEC ≥ 1000 мг/л, 96ч, рыбы<br>$LC_{50}$ = 21 100 мг/л, 48ч, ракообразные<br>$EC_{50}$ > 1000 мг/л, 7д, водоросли |
| 12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) | | По продукции в целом нет данных. |

## 13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

| | | |
|---|---|---|
| 13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании | | Аналогичны применяемым при обращении с основной продукцией и изложенным в разделах 7 и 8 ПБ. |
| 13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку) | | Отходы, испорченный продукт собрать в герметичную емкость, промаркировать и передать на уничтожение (термическое обезвреживание) на полигоны промышленных (токсичных промышленных или твердых бытовых) отходов или в места, согласованные с местными санитарными органами. Невозвратную или вышедшую из употребления тару ликвидируют как основной отход. Все действия выполняют в соответствии СанПиН 2.1.7.1322-03 |
| 13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту | | Утилизировать как бытовой отход [1] |

## 14 Информация при перевозках (транспортировании)

| | | |
|---|---|---|
| 14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) | | Отсутствует [28] |

| | | |
|---|---|---|
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования | | Надлежащее отгрузочное наименование: отсутствует [28]<br>Транспортное наименование: Очиститель-кондиционер пластика LAVR [1] |
| 14.3 Применяемые виды транспорта | | Железнодорожным, водным, автомобильным транспортом [1] |
| 14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88: | | |
| - класс | | отсутствует [29] |
| - подкласс | | отсутствует [29] |
| - классификационный шифр (по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках) | | отсутствует, при ж/д перевозках – отсутствует [29] |
| - номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности | | отсутствует [29] |
| 14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов: | | |
| - класс или подкласс | | отсутствует [28] |
| - дополнительная опасность | | Отсутствует [28] |
| - группа упаковки ООН | | Отсутствует [28] |
| 14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96) | | Вверх, Беречь от солнечных лучей |
| 14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках) | | Отсутствует при ж/д перевозках [8]<br>Отсутствует при перевозках морским транспортом [30] |
| **15 Информация о национальном и международном законодательствах** | | |
| **15.1 Национальное законодательство** | | |
| 15.1.1 Законы РФ | | Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ, Федеральный закон от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, Федеральный закон от 18 июля 1998 г. «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» № 2300-1, Федеральный закон от 10 июля 2012 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды | | Свидетельство о государственной регистрации № RU.66.01.40.015.E.000058.06.20 от 05.06.2020г. |
| 15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) | | Продукция не попадает под действие международных конвенций и соглашений. |

## 16 Дополнительная информация

| | | |
|---|---|---|
| 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № …» или «Внесены изменения в пункты …, дата внесения …») | | Паспорт безопасности разработан впервые в соответствии с ГОСТ 30333-2007. |

**16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности**

1. ТУ 20.41.43-007-21514849-18 «Очиститель пластика»
2. ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. – М.: «Стандартинформ», 2007.
3. ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования. – М.: «Стандартинформ», 2014.
ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм. – М.: «Стандартинформ», 2014.
ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения. – М.: «Стандартинформ», 2014.
ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду. – М.: «Стандартинформ», 2014.
4. Расчетные методы: Классификация опасности смеси, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм.
5. Информационное письмо о составе
6. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. (www.pravo.gov.ru, 23.04.2018)
7. Федеральный регистр потенциально опасных химических и биологических веществ. Регистрационный номер № ВТ-007894 (www.rpohv.ru).
8. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам. Карточка № 316.
9. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. / А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. –М.: Асс. «Пожнаука», 2004. –Ч. I.
10. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. / А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. –М.: Асс. «Пожнаука», 2004. –Ч. II.
11. ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. – М.: «Стандартинформ», 2006.
12. Справочник фельдшера/ ред. А.Н. Шабанова. –М.: «Медицина», 1984.
13. ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия. –М.: «Издательство стандартов», 1995.
14. Пожарная безопасность веществ и материалов, применяемых в химической промышленности. Справочник/ ред. Н.В.Рябова. – М.: «Химия», 1970.
15. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Раздел V. Глава 27
16. Справочник по пожарной безопасности и пожарной защите на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. – М.: «Химия», 1975.
17. Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 02-01-18-14-02-2844п от 03.07.2018г.
18. www.echa.europa.eu
19. www.gestis-en.itrust.de

20. Вредные вещества в промышленности. Органические вещества. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Изд.7/ Под ред. Н.В.Лазарева и Э.Н.Левиной. Т.1. – Л.: «Химия», 1976.
21. ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. (www.consultant.ru)
22. ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. (www.consultant.ru)
23. ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. (www.consultant.ru)
24. ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. (www.consultant.ru).
25. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями). (www.consultant.ru)
26. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. (www.consultant.ru)
27. ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочные допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве. (www.consultant.ru)
28. Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов. Типовые правила.
29. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка. – М.: «ИПК Издательство стандартов», 2004.
30. Аварийные карточки при перевозках морским транспортом.