# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Силиконовая смазка для уплотнителей

09/2022

## ОПИСАНИЕ:

Эффективная защита резиновых уплотнителей от примерзания, деформации и растрескивания.

## СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Создает на поверхности равномерный защитный слой с высокими водоотталкивающими и морозостойкими свойствами
- Сохраняет текучесть до -35°С
- Благодаря губке-аппликатору удобно наносится и экономично расходуется

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

**Внешний вид:** однородная вязкая прозрачная жидкость
**Запах:** специфический запах органического растворителя

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Жидкость для смазывания и защиты различных механизмов автомобилей, мотоциклов,велосипедов, промышленных и бытовых установок, приборов, уплотнителей ПВХ-окон и дверей, манжет стиральных машин и холодильников, спортивного инвентаря.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Перевернуть флакон. Нажать на губку-аппликатор для пропитки силиконом.
2. Равномерно распределить состав по обрабатываемой поверхности с помощью губки-аппликатора.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре от ±30°С. Осторожно. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

**Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).**

## ФАСОВКИ:

100 ml ПЭТ флакон с аппликатором Art. Ln1540




Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru