ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Силиконовая смазка

02/2025

ОПИСАНИЕ:

Разработана экспертами для профессионального применения и защиты резиновых и пластиковых деталей от пересыхания, старения и примерзания. Содержит повышенное количество силикона.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Образует защитный слой, который исключает пересыхание резиновых и пластиковых деталей
- Эффективно устраняет скрипы дверных петель, элементов интерьера и экстерьера автомобиля
- Обладает влагоотталкивающими свойствами
- Предотвращает примерзание резиновых уплотнителей, замерзание замков
- Препятствует коррозии металлических деталей
- Смазывает механизмы замков и трущиеся элементы
- Устраняет скрипы
- Предотвращает утечки тока
- Имеет рабочий диапазон температур от -50 до +200°C
- Распыляется в любом положении и не растекается при нанесении
- Обладает повышенной устойчивостью к воздействию окружающей среды
- Подходит для смазки пресс-форм при термической обработке пластмасс и резиновых изделий

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: вязкая прозрачная жидкость

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для обработки резиновых, пластиковых и металлических деталей интерьера и экстерьера автомобиля.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть.
Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C.

1. По возможности очистить и обезжирить обрабатываемые поверхности.
2. Распылить средство на обрабатываемые поверхности тонким слоем.
3. При необходимости распределить состав мягкой тканью или повторить обработку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов.
Не разбирать. Беречь от детей. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
После использования или по истечении срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы.

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C в недоступных для детей местах.
Температура транспортировки ±30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

520 ml аэрозольный баллон Art. Ln3532
650 ml аэрозольный баллон Art. Ln3501



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LAVR LLC / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru