ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Охлаждающая жидкость для мотоциклов RIDE G12+
Coolant for motorcycles RIDE G12+

12/2024

ОПИСАНИЕ:

Готовая к применению охлаждающая жидкость. Подходит для систем охлаждения тяжело нагруженных двигателей мотоциклов, квадроциклов и снегоходов любого класса: спортивных, дорожных, внедорожных. Антифриз обладает высокой теплопроводностью, что обеспечивает быстрое и эффективное отведение тепла от двигателя, предотвращая его перегрев.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сохраняет свои свойства при длительном воздействии высоких температур, предотвращая термическое разложение
- Поддерживает стабильный уровень pH на протяжении всего срока службы
- Обладает низкой испаряемостью, что минимизирует потерю охлаждающей жидкости
- Обеспечивает защиту и стабильную работу системы охлаждения до 5 лет или 250 000 км пробега

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость
Цвет: красный
Запах: специфический

Допуски	SAE J 1034, ASTM D 3306, BS 6580	
Температура начала кристаллизации	ASTM D 3321	-45°C
Концентрация этиленгликоля	ASTM D 3321	54%
Температура кипения	При давлении 1,1 bar	125°C
Щелочность	ГОСТ 28084-89 п.4.9	5,5
Водородный показатель	ГОСТ 28084 п. 4.8	8,8

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Отвод тепла ДВС в мотоциклах, квадроциклах и снегоходах.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя двигателя! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, не смешанного с другими, продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно! Вредно при проглатывании.
При работе с охлаждающей жидкостью необходимо использовать резиновые перчатки и защитные очки, не курить и не принимать в пищу.
При попадании охлаждающей жидкости на кожу, слизистые оболочки или лакокрасочные поверхности необходимо промыть водой.
Утилизировать в специально отведенных местах.
Хранить в заводской упаковке в крытых складских помещениях или под навесом в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Беречь от детей и животных. Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления при условии соблюдения правил транспортирования и хранения.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 KG ПЭ канистра Art. Ln7909
5 KG ПЭ канистра Art. Ln7910



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru