# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Охлаждающая жидкость для мотоциклов GT P-OAT
Coolant for motorcycles GT P-OAT

02/2025

## ОПИСАНИЕ:

Готовая к применению охлаждающая жидкость. Подходит для систем охлаждения тяжело нагруженных двигателей мотоциклов, квадроциклов и снегоходов любого класса: спортивных, дорожных, внедорожных. Благодаря лобридной P-OAT технологии производства антифриз имеет повышенный коэффициент отвода тепла, что позволяет двигателю работать в оптимальном режиме даже в самых экстремальных условиях эксплуатации. Флуоресцентная присадка в составе позволит быстро найти место утечки антифриза. Температура кипения +135°C при 1,5 bar.

## СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Создает эффективное рассеивание тепла для предотвращения перегрева двигателя
- Исключает образование пены, обеспечивая стабильное охлаждение
- Предотвращает образование кавитации, защищая помпу и другие компоненты
- Позволяет использовать технику по максимуму в условиях соревнований, интенсивного городского движения и бездорожья

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

**Физическое состояние:** текучая жидкость
**Цвет:** желтый
**Запах:** специфический

| | | |
|---|---|---|
| Допуски | SAE J 1034, ASTM D 3306 | |
| Температура начала кристаллизации | ASTM D 3321 | -45°C |
| Концентрация этиленгликоля | ASTM D 3321 | 54% |
| Температура кипения | При давлении 1,5 bar | 135°C |
| Щелочность | ГОСТ 28084-89 п.4.9 | 5,8 |
| Водородный показатель | ГОСТ 28084 п. 4.8 | 8,8 |

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Отвод тепла ДВС в мотоциклах, квадроциклах и снегоходах.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя двигателя! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, не смешанного с другими, продукта.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно! Вредно при проглатывании.
При работе с охлаждающей жидкостью необходимо использовать резиновые перчатки и защитные очки, не курить и не принимать в пищу.
При попадании охлаждающей жидкости на кожу, слизистые оболочки или лакокрасочные поверхности необходимо промыть водой.
Утилизировать в специально отведенных местах.
Хранить в заводской упаковке в крытых складских помещениях или под навесом в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Беречь от детей и животных. Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления при условии соблюдения правил транспортирования и хранения.

**Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).**

## ФАСОВКИ:

1 KG ПЭ канистра Art. Ln7911
5 KG ПЭ канистра Art. Ln7912




Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru