ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 **SWB 2010->, LWB 2009->**
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) BI.TO.12.003

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:
Выкрутить болт крепления кронштейна провода ABC.

МОНТАЖ:
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток
Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатнымболтом вместе с кронштейном ABC, подложив под болт шайбу из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :

Крепеж: шайба M6x17 (TL 012) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 **SWB 2010->, LWB 2009->**
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) BI.TO.12.003

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:
Выкрутить болт крепления кронштейна провода ABC.

МОНТАЖ:
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток
Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатнымболтом вместе с кронштейном ABC, подложив под болт шайбу из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :

Крепеж: шайба M6x17 (TL 012) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 **SWB 2010->, LWB 2009->**
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) BI.TO.12.003

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:
Выкрутить болт крепления кронштейна провода ABC.

МОНТАЖ:
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток
Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатнымболтом вместе с кронштейном ABC, подложив под болт шайбу из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :

Крепеж: шайба M6x17 (TL 012) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 **SWB 2010->, LWB 2009->**
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) BI.TO.12.003

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:
Выкрутить болт крепления кронштейна провода ABC.

МОНТАЖ:
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток
Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатнымболтом вместе с кронштейном ABC, подложив под болт шайбу из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :

Крепеж: шайба M6x17 (TL 012) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 **SWB 2010->, LWB 2009->**
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) BI.TO.12.003

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:
Выкрутить болт крепления кронштейна провода ABC.

МОНТАЖ:
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток
Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатнымболтом вместе с кронштейном ABC, подложив под болт шайбу из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :

Крепеж: шайба M6x17 (TL 012) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 **SWB 2010->, LWB 2009->**
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) BI.TO.12.003

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:
Выкрутить болт крепления кронштейна провода ABC.

МОНТАЖ:
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток
Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатнымболтом вместе с кронштейном ABC, подложив под болт шайбу из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :

Крепеж: шайба M6x17 (TL 012) – 1шт.