ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 SWB 2010->, LWB 2009->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.TO.12.004

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Выкрутить болт крепления кронштейна провода ABC.

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатным болтом вместе с кронштейном ABC, подложив под болт шайбу из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: шайба M6x17 (TL 012) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 SWB 2010->, LWB 2009->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.TO.12.004

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Выкрутить болт крепления кронштейна провода ABC.

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатным болтом вместе с кронштейном ABC, подложив под болт шайбу из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: шайба M6x17 (TL 012) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 SWB 2010->, LWB 2009->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.TO.12.004

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Выкрутить болт крепления кронштейна провода ABC.

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатным болтом вместе с кронштейном ABC, подложив под болт шайбу из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: шайба M6x17 (TL 012) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 SWB 2010->, LWB 2009->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.TO.12.004

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Выкрутить болт крепления кронштейна провода ABC.

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатным болтом вместе с кронштейном ABC, подложив под болт шайбу из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: шайба M6x17 (TL 012) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 SWB 2010->, LWB 2009->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.TO.12.004

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Выкрутить болт крепления кронштейна провода ABC.

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатным болтом вместе с кронштейном ABC, подложив под болт шайбу из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: шайба M6x17 (TL 012) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 SWB 2010->, LWB 2009->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.TO.12.004

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Выкрутить болт крепления кронштейна провода ABC.

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатным болтом вместе с кронштейном ABC, подложив под болт шайбу из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: шайба M6x17 (TL 012) – 1шт.