ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА Lada Largus, 2012→ н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.52.26.003

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Puc.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,3) и пластиковые гайки (2,4). Вынуть заглушку

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла поместить внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера и кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (2,4), затянуть саморезы (1,3). пистон (5) Вставить 11 вкрутить саморезы (6,7) uз комплекта поставки в *указанном* месте на подкрылке.



Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

- (5) пистон 10мм (TL 002) 1 шт.
- (6) саморез 4,2*16мм (TĹ 028) 1 шт.

Крепеж:

- (7) саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА Lada Largus, 2012→ н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) **NLS.52.26.003**



Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,3) и пластиковые гайки (2,4). Вынуть заглушку (5)

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить eso внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера и кромку арки крыла.

Совместить отверстия креппений 11 закрепить подкрылок штатными гайками **(2,4)**, за тянуть саморезы **(1,3)**. Вставить пистон П вкрутить саморезы (6,7) 113 комплекта поставки в указанном месте на подкрыпке




Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте: Крепеж:

- (5) пистон 10мм (TL 002) 1 шт.
- (6) саморез 4,2*16мм (TL 028) 1 шт.
- (7) саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА Lada Largus, 2012→ н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.52.26.003



Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Puc.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,3) и пластиковые гайки (2,4). Вынуть заглушку

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить eso внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера и кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (2,4), за тянуть саморезы (1,3). Вставить пистон (5) вкрутить саморезы (6,7) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.




Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте: Крепеж:

- (5) пистон 10мм (TL 002) 1 шт.
- (6) саморез 4,2*16мм (TL 028) 1 шт.
- (7) саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА Lada Largus, 2012→ н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.52.26.003



Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,3) и пластиковые гайки (2,4). Вынуть заглушку (5)

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить eso внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера и кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений 11 закрепить подкрылок штатными гайками (2,4), затянуть саморезы (1,3). Вставить пистон **(5)** и вкрутить саморезы (6,7) из поставки комплекта в vказанном месте на подкрылке.



Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте: Крепеж:

- (5) пистон 10мм (TL 002) 1 шт.
- (6) саморез 4,2*16мм (TL 028) 1 шт.
- (7) саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) 1 шт.