ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
МАРКА №1

Труборезы
для меди и алюминия

УНИВЕРСАЛ

Профессиональный инструмент для чистого реза труб из цветных металлов и пластика.

60 HRC
ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ

90°
ТОЧНЫЙ РЕЗ

ПРОФИ ПО ТРУБАМ


арт. 23864


арт. 23828


арт. 23830


арт. 23850

Труборезы
для меди и алюминия

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ






∅ разрезаемой трубы, мм	**3–30**	**3–32**	**6–42**	**6–64**
∅ разрезаемой трубы, дюйм	**⅛–1⅛**	**⅛–1¼**	**¼–1⅝**	**¼–2½**
Материал лезвия	легированная сталь	легированная сталь	легированная сталь	легированная сталь
Материал корпуса	цинковый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав
Закалка	60 HRC	60 HRC	60 HRC	60 HRC
Материал труб	**медь, алюминий, латунь, бронза** (толщина стенки до 2 мм), **нерж. сталь** (тонкостенные трубы до 0.5 мм), а также **пластик*** (толщина стенки до 8 мм)			
Макс. глубина реза, мм	2	2	2	2 (8 – пластик)
Вес, г	215	200	330	530
Габариты, мм	70×51×26	134×58×36	168×62×40	228×93×44
Артикул	23828	23830	23850	23864

Труборез УНИВЕРСАЛ–30



Качественный рез
медных, алюминиевых, латунных и бронзовых труб с толщиной стенки до 2 мм



Опорные валики
с канавками для удобного реза развальцованных труб



Режущий ролик из легированной стали
закален до 60 HRC (сменный режущий элемент арт. 23831)

Прочный металлический корпус

Компактный размер
для удобной работы в труднодоступных местах

Высокоточная система подачи ролика
для ровного реза

∅ разрезаемой трубы, мм	∅ разрезаемой трубы, дюйм	Материал лезвия	Материал корпуса	Закалка	Макс. глубина реза, мм	Вес, г	Артикул
3–30	**⅛–1⅛**	легированная сталь	цинковый сплав	60 HRC	2	215	23828

Применяется для точного разрезания медных, алюминиевых, латунных, бронзовых труб (толщина стенки до 2 мм) и труб из нерж. стали (тонкостенные до 0.5 мм)



23-000735 / www.zubr.ru

Упаковка: блистер

Труборез УНИВЕРСАЛ–32

ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



Качественный рез
медных, алюминиевых, латунных и бронзовых труб с толщиной стенки до 2 мм



Складной нож
для снятия заусенцев и фаски



Высокоточная система подачи ролика
для ровного реза

Прочный металлический корпус

Режущий ролик из легированной стали
закален до 60 HRC (сменные режущие элементы арт. 23831 и 23837*)

Опорные валики с канавками
для удобного реза развальцованных труб

Упаковка: блистер



∅ разрезаемой трубы, мм	∅ разрезаемой трубы, дюйм	Материал лезвия	Материал корпуса	Закалка	Макс. глубина реза, мм	Вес, г	Артикул
3–32	**⅛–1¼**	легированная сталь	алюминиевый сплав	60 HRC	2	200	23830

Применяется для точного разрезания медных, алюминиевых, латунных, бронзовых труб (толщина стенки до 2 мм) и труб из нерж. стали (тонкостенные до 0.5 мм)

23-000735 / www.zubr.ru / * Максимальный диаметр трубы корректируется с учетом диаметра режущего элемента.

Труборез УНИВЕРСАЛ–42



Качественный рез
медных, алюминиевых, латунных и бронзовых труб с толщиной стенки до 2 мм



Встроенный выдвижной гратосниматель



Специальный отсек в ручке
для хранения запасного режущего ролика

Прочный металлический корпус

Режущий ролик из легированной стали
закален до 60 HRC (сменные режущие элементы арт. 23831 и 23837*)

Опорные валики с канавками
для удобного реза развальцованных труб

Высокоточная система подачи ролика
для ровного реза

Упаковка: коробка картонная



∅ разрезаемой трубы, мм	∅ разрезаемой трубы, дюйм	Материал лезвия	Материал корпуса	Закалка	Макс. глубина реза, мм	Вес, г	Артикул
6–42	**¼–1⅝**	легированная сталь	алюминиевый сплав	60 HRC	2	330	23850

Применяется для точного разрезания медных, алюминиевых, латунных, бронзовых труб (толщина стенки до 2 мм) и труб из нерж. стали (тонкостенные до 0.5 мм)

23-000735 / www.zubr.ru / * Максимальный диаметр трубы корректируется с учетом диаметра режущего элемента.

Труборез УНИВЕРСАЛ–64

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ



Качественный рез
медных, алюминиевых, латунных и бронзовых труб с толщиной стенки до 2 мм

Рез пластиковых труб
с толщиной стенки до 8 мм



Складной нож
для снятия заусенцев и фаски



Специальный отсек в ручке
для хранения запасного режущего ролика

Прочный металлический корпус

Режущий ролик из легированной стали
закален до 60 HRC (сменные режущие элементы арт. 23831 и 23837)

Опорные валики с канавками
для удобного реза развальцованных труб

Высокоточная система быстрой подачи/отвода режущего ролика

Упаковка: коробка картонная



∅ разрезаемой трубы, мм	∅ разрезаемой трубы, дюйм	Материал лезвия	Материал корпуса	Закалка	Макс. глубина реза, мм	Вес, г	Артикул
6–64	**¼–2½**	легированная сталь	алюминиевый сплав	60 HRC	2 (8 – пластик)	530	23864

Применяется для точного разрезания медных, алюминиевых, латунных, бронзовых труб (толщина стенки до 2 мм), труб из нерж. стали (тонкостенные до 0.5 мм) и пластика (толщина стенки до 8 мм).

Режущие ролики для труборезов УНИВЕРСАЛ





Диаметр, мм	**18**	**27**
Толщина, мм	**6**	**6.6**
Совместимость	арт. 23828, 23830, 23850, 23864	арт. 23830*, 23850*, 23864
Материал лезвия	легированная сталь	легированная сталь
Закалка	60 HRC	60 HRC
Материал труб	**медь, алюминий, латунь, бронза** (толщина стенки до 2 мм) **нерж. сталь** (тонкостенные трубы до 0.5 мм)	**медь, алюминий, латунь, бронза** (толщина стенки до 2 мм) **нерж. сталь** (тонкостенные трубы до 0.5 мм) **пластик** (толщина стенки до 8 мм)
Макс. глубина реза, мм	2	2 (8 – пластик)
Диаметр отверстия, мм	5	5
Артикул	23831	23837

Применяются в качестве сменного режущего элемента для труборезов.

23-000735 / www.zubr.ru / Упаковка: пакет ПЭ / * Максимальный диаметр трубы корректируется с учетом диаметра режущего элемента.

Габариты

арт. 23828





арт. 23830





арт. 23850





арт. 23864



