ЗУБР



Перфораторы

Новая серия перфораторов ЗУБР Professional HD – высокопроизводительные инструменты с патроном SDS-Max и HQ мотором, созданные для выполнения разнообразных тяжелых задач.
Подходят для бурения в бетоне, кирпиче и каменной кладке, а также для долбления, ударного дробления, штробления и демонтажа плитки.
Эргономичные рукоятки и низкий уровень вибрации обеспечивают комфорт во время работы.

ЗУБР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Высокая скорость бурения** благодаря мощному HQ-мотору и повышенной стойкости к перегрузкам
- **Бесщеточный двигатель**[1] – высокий ресурс и надежность, повышенная нагрузочная способность
- **Большая энергия удара** (благодаря увеличенному диаметру цилиндра) позволяет работать с наиболее твердыми материалами без перегрузки изделия
- **Патрон SDS-Max** для установки наиболее распространенного и производительного типа буров и быстрой замены





ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Магниевый сплав корпуса редуктора** – меньший вес изделия, улучшенное охлаждение и прочность конструкции
- **Электронная регулировка частоты вращения и ударов**[1, 2, 3] – для подбора оптимального режима работы с любым материалом
- **Плавный пуск**[1] – снижение пусковой нагрузки на двигатель и увеличение его ресурса
- **Высокотемпературная изоляция обмоток класса Н** – выдерживает перегревы более 200°С
- **Антивибрационная система** уменьшает нагрузку на руки и предотвращает вредное воздействие вибрации
- **Поддержание оборотов под нагрузкой**[1]
- **Предохранительная муфта** защищает оператора и изделие при перегрузке механизма (заклинивании бура)
- **Регулировка положения долота** – позволяет подобрать положение оснастки для удобства работы

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Регулируемая на 360°** дополнительная рукоятка для удобного и надежного хвата
- **Индикация параметров работы:** индикатор неисправности[1], износа щеток[2, 3], подключения к сети[1, 2]
- **Один переключатель** для выбора всех режимов
- **Фиксация выключателя**[1, 2] – обеспечивает удобство при длительной работе
- **Вместительный и ударопрочный кейс (с колесиками)**[2] для хранения и переноски изделия
- **Морозоустойчивый провод длиной 5 м** позволяет работать вдали от розетки



[1] - для модели ЗПМБ-48-1400 ЭВ, [2] - для модели ЗПМ-50-1700 Э, [3] - для модели ЗПМ-52-1500 ЭК

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ЗУБР







Артикул	ЗПМ-40-1300 ЭВ	ЗПМ-45-1350 ЭВ	ЗПМБ-48-1400 ЭВ	ЗПМ-50-1700 Э	ЗПМ-52-1500 ЭК
Тип двигателя	щеточный	щеточный	бесщеточный	щеточный	щеточный
Мощность, Вт	1300	1350	1400	1700	1500
Макс диаметр бурения, мм бур коронка	40 125	45 135	48 135	50 150	52 160
Патрон	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max
Частота вращения, об/мин	650	410	155-310	160-320	120-280
Частота ударов, уд/мин	3200	3600	1500-3000	950-1900	1100-2250
Энергия удара, Дж	11	12.5	16	27	18
Напряжение, в/Гц	220-240-/50	220-240-/50	220-240-/50	220-240-/50	220-240-/50
Функции					
Режимы работы	сверление с ударом / удар	сверление с ударом / удар	сверление с ударом / удар	сверление с ударом / удар	сверление с ударом / удар
Предохранительная муфта	●	●	●	●	●
Сплав корпуса редуктора	магниевый	магниевый	магниевый	магниевый	алюминиевый
Антивибрационная система	●	●	●	●	-
Регулировка положения долота	●	●	●	●	●
Электронная регулировка оборотов	-	-	●	●	●
Плавный пуск	-	-	●	-	-
Поддержание оборотов под нагрузкой	-	-	●	-	-
Индикатор износа щеток	-	-	-	●	●
Индикатор включения в сеть	-	-	●	●	-
Индикатор неисправности/нештатной ситуации	-	-	●	-	-
Длина кабеля, м	5	5	5	5	5
Упаковка					
Габариты (Д × Ш × В), см	52 × 39 × 14	52 × 39 × 14	59 × 16.5 × 47.3	78 × 37 × 16,7	60 × 40 × 15
Масса инструмента / в упаковке, кг	6,2 / 9,5	7,7 / 10	9,0 / 14	10,3 / 19	11,5 / 15
Комплектация					
Рукоятка дополнительная, шт.	1	1	1	2	1
Глубиномер, шт.	1	1	-	-	1
Кейс, шт.	1	1	1	1	1

ЗУБР

ЗПМ-40-1300 ЭВ

- Корпус редуктора из магниевого сплава
- 2 режима работы
- Быстрая и понятная регулировка положения долота
- 16 положений регулировки долота
- Мощный ударный механизм
- Предохранительная муфта 3-его поколения
- Антивибрационная система
- Широкий выключатель для нажатия двумя пальцами
- Изоляция обмоток класса H >200°C
- Мощный HQ двигатель
- Улучшенная система охлаждения
- Удобная рукоятка с поворотом на 360°
- Морозоустойчивый провод 5 м



1300 Вт

SDS-Max

11 Дж

AVT
АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



Удобный и вместительный кейс для переноски

ЗУБР

ЗПМ-45-1350 ЭВ

- Корпус редуктора из магниевого сплава
- 2 режима работы
- Быстрая и понятная регулировка положения долота
- 16 положений регулировки долота
- Мощный ударный механизм
- Предохранительная муфта 3-его поколения
- Антивибрационная система
- Широкий выключатель для нажатия двумя пальцами
- Изоляция обмоток класса H >200°C
- Мощный HQ двигатель
- Удобная рукоятка с поворотом на 360°
- Морозоустойчивый провод 5 м



1350 Вт

SDS-Max

12.5 Дж

AVT
АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



Удобный и вместительный кейс для переноски

ЗУБР

ЗПМБ-48-1400 ЭВ

- Бесщеточный двигатель
- Электронная регулировка оборотов
- Плавный пуск
- Корпус редуктора из магниевого сплава
- Поддержание оборотов под нагрузкой
- Быстрая и понятная регулировка положения долота
- 12 положений регулировки долота
- Мощный ударный механизм
- Предохранительная муфта 3-его поколения
- Антивибрационная система
- Индикатор неисправности и подключения к сети
- Удобная D-образная рукоятка с поворотом на 360°
- Морозоустойчивый провод 5 м



1400 Вт

SDS-Max

16 Дж

AVT
АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



Удобный и вместительный кейс для переноски

ПЕРФОРАТОР

ЗУБР

ЗПМ-50-1700 Э

- Электронная регулировка оборотов
- Корпус редуктора из магниевого сплава
- 2 режима работы
- Быстрая и понятная регулировка положения долота
- Индикатор износа щеток и подключения к сети
- Мощный ударный механизм
- Предохранительная муфта 3-его поколения
- Антивибрационная система
- Удобный широкий выключатель
- Изоляция обмоток класса H >200°C
- Мощный HQ двигатель
- Удобная D-образная рукоятка с поворотом на 360° и дополнительная боковая рукоятка
- Морозоустойчивый провод 5 м



1700 Вт

SDS-Max

27 Дж

AVT
АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



Удобный мобильный кейс на колесиках

ЗУБР

ЗПМ-52-1500 ЭК

- Электронная регулировка оборотов
- Металлический корпус редуктора
- 2 режима работы
- Быстрая и понятная регулировка положения долота
- Индикатор износа щеток
- Мощный ударный механизм
- Предохранительная муфта
- Эргономичная основная рукоятка для вертикальной работы
- Изоляция обмоток класса H >200°C
- Мощный HQ двигатель
- Удобная дополнительная рукоятка с поворотом на 360°
- Морозоустойчивый провод 5 м



1500 Вт

SDS-Max

18 Дж

AVT
АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



Удобный и вместительный кейс для переноски