ЗУБР

Пневматические трещотки

Служат для быстрого откручивания и закручивания крепежа в местах, где использование обычного гайковерта затруднительно



Пневмотрещотка



ТИП ВОЗДУШНОГО ШТУЦЕРА
РАПИД ЕВРО 1/4"F

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
РЕВЕРСА



ШИРОКИЙ КУРОК
ДЛЯ УДОБНОЙ РАБОТЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ШАРИК ПРЕДОТВРАЩАЕТ
СОСКАКИВАНИЕ КРЕПЕЖА

Частота вращения	**150 об/мин**
Расход воздуха	141 л/мин
Макс. крутящий момент	61 Н•м
Артикул	**64440**

**Квадрат 1/2"
для присоединения
торцовых головок**



**Крепкий
алюминиевый
корпус**



**Сетка
в основании
пневмопривода
защищает
от загрязнения**



Пневмотрещотка



ТИП ВОЗДУШНОГО ШТУЦЕРА
РАПИД ЕВРО 1/4"F

ПОВОРОТНЫЙ
ВЫХЛОП 360°

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
РЕВЕРСА



УДОБНАЯ КНОПКА
ДЛЯ НАДЕЖНОГО ХВАТА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ШАРИК ПРЕДОТВРАЩАЕТ
СОСКАКИВАНИЕ КРЕПЕЖА

Частота вращения	**160 об/мин**
Расход воздуха	141 л/мин
Макс. крутящий момент	80 Н·м
Артикул	**64445**

**Квадрат 1/2"
для присоединения
торцовых головок**



**Крепкий
композитный
корпус**



**Сетка
в основании
пневмопривода
защищает
от загрязнения**



Модельный ряд



Упаковка:
картонная коробка





Макс. крутящий момент	**61 Н·м**	**80 Н·м**
Расход воздуха, л/мин	141 л/мин	141 л/мин
Рабочее давление, атм	6-8	6-8
Частота вращения, об/мин	150	150
Комплектация	Трещотка, штуцер 1/4" RAPID, масленка	Трещотка, штуцер 1/4" RAPID, масленка
Габариты инструмента, мм	260 x 40 x 50	280 x 50 x 65
Масса инструмента, кг	1.2	1.3
Габариты упаковки (Д x Ш x В), мм	370 x 65 x 55	300 x 65 x 55
Артикул	**64440**	**64445**