ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

СГД
САМОРЕЗЫ ГИПСОКАРТОН-ДЕРЕВО

Изготовлены из стального прутка с высоким содержанием углерода.

Контроль за геометрией самореза начинается с калибровки прутка и заканчивается тщательной проверкой размеров готового изделия.

Нормативная твердость стали достигается термической обработкой.



арт. 300030-41

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
МАРКА №1

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

СГД – саморезы гипсокартон-дерево

- **Резьба с редким шагом** разработана для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке без крошения волокнистой структуры дерева
- **Потайная головка** утапливается в гипсокартоне, облегчая работы по финишной отделке
- **Крестообразный шлиц PH2**
- **Поверхностная твердость** 450–720 HV, **твердость в сердцевине** 290–450 HV
- **Фосфатированное покрытие** надежно защищает от коррозии







Упаковка: коробка картонная

Длина (L), мм	Диаметр, мм	Длина резьбы, мм	Диаметр головки (Dk), мм	Диаметр резьбы (D), мм	Шаг резьбы (Pi), мм	Вес упаковки, кг	Кол-во в уп., шт.	Артикул
25	**3.5**	по всей длине	8.0–8.4	3.65–4.00	2.8	20.39	15 000 ± 5%	300030-25
35	**3.5**				2.8	14.45	8 000 ± 5%	300030-35
41	**3.5**				2.8	12.44	6 000 ± 5%	300030-41*
45	**3.5**				2.8	13.51	6 000 ± 5%	300030-45
51	**3.5**				2.8	12.60	5 000 ± 5%	300030-51
64	**3.9**	50	8.0–8.4	3.90–4.30	2.8	11.13	3 000 ± 5%	300030-64
70	**4.2**			4.35–4.75	3.2	11.29	2 500 ± 5%	300030-70
76	**4.2**			4.35–4.75	3.2	12.23	2 500 ± 5%	300030-76