ЗУБР
EXTRA

МАСЛА

Новое масло ЗУБР с маркировкой «Честный знак» –
100% оригинальный продукт, защищенный от подделок.
Сканируйте QR-код на упаковке
и убедитесь в подлинности!

Гарантированное качество
Защита от контрафакта
Повышение доверия покупателей

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК



Модельный ряд



	ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ		ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ					ДЛЯ СМАЗКИ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ, ШИН, РЕЖУЩИХ ЛЕЗВИЙ			ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ И ПНЕВМО-ИНСТРУМЕНТА	ДЛЯ РЕДУКТОРОВ САДОВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
	МИНЕРАЛЬНОЕ	ПОЛУСИНТЕ-ТИЧЕСКОЕ	МИНЕРАЛЬНОЕ		ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ			МИНЕРАЛЬНОЕ		ПОЛУСИНТЕ-ТИЧЕСКОЕ	МИНЕРАЛЬНОЕ	МИНЕРАЛЬНОЕ
Применение	Бензопилы, бензотриммеры, мотобуры		Газонокосилки		Генераторы, мотоблоки, газонокосилки		Генераторы, мотоблоки, снегоуборочная техника	Бензопилы, электропилы, кусторезы, секаторы			Компрессоры с масляным типом смазки	Редукторы и коробки передач
Классификация	API TC, JASO FB	API TC, JASO FD	SAE 30 API SG/CD JASO MB		SAE 10W-30 API SL/CF JASO MB	SAE 10W-40 API SL/CF JASO MB	SAE 5W-30 API SL/CF JASO MB	–		–	ISO VG 100, DIN 51506 VDL	SAE 80W-90, API GL-5
Температура применения	-20 … +35 °C	-30 … +35 °C	-5 … +35 °C		-25 … +30 °C	-25 … +40 °C	-35 … +30 °C	-20 … +35 °C		-30 … +35 °C	-25 … +220 °C	-30 … +35 °C
Объем, л	1	1	0.6	1	1	1	1	1	5	1	1	1
Честный знак	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Артикул	70602-1	70603-1	70617-06	70617-1	70614-1	70615-1	70616-1	70622-1	70622-5	70623-1	70631-1	70632-1

Масло для 2-тактных двигателей

- Превосходная смешиваемость с бензином
- Не допускает преждевременного засорения свечи зажигания
- Предотвращает калильное зажигание
- Неагрессивно к резине и пластику (не содержит растворителей)
- Наличие красителя в масле помогает отличить готовую смесь от чистого топлива, что предотвращает аварийные ситуации и разрушение двигателя

МИНЕРАЛЬНОЕ

Минеральное масло класса API TC, JASO FB с добавлением антифрикционных присадок образует надежную защитную пленку на трущихся поверхностях и защищает детали двигателя от коррозии.
Идеально подходит для использования в летнее время года.

Применение	Бензопилы, бензотриммеры, мотоблоки
Классификация API	**TC**
Классификация JASO	**FB**
Температура применения	-20 … +35 °C
Объем	1 л
Честный знак	✓
Артикул	70602-1



ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Универсальное полусинтетическое масло соответсвует требованию стандартов API TC, JASO FD, отличается высокими экологическими показателями и антинагарными свойствами благодаря бездымному горению смеси, поэтому особенно рекомендуется для круглогодичного применения.

Бензопилы, бензотриммеры, мотоблоки	
TC	
FB	
-30 … +35 °C	
1 л	
✓	
70603-1	



Внимание! Соблюдайте пропорции смешивания масла с топливом строго в соответствии с рекомендациями производителей техники.

Масло для 4-тактных двигателей

- Обеспечивает защиту двигателя от износа
- Обладает повышенной стойкостью к окислению при высокой температуре
- Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений











МИНЕРАЛЬНОЕ

Летнее моторное масло SAE 30 на минеральной основе глубокой очистки и сбалансированного пакета присадок обладает высокой стабильностью к окислению, запасом противоизносных свойств и эффективно защищает двигатель от отложений в условиях высоких рабочих температур.

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Всесезонные моторные масла SAE 10W-30 и SAE 10W-40 изготовлены на основе полусинтетических базовых масел и многофункционального пакета присадок, что обеспечивает улучшенные противозадирные свойства и гарантирует защиту двигателя от износа при любых условиях работы.

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Зимнее моторное масло SAE 5W-30 с использованием специального пакета присадок обладает лучшей текучестью при низких температурах и обеспечивает идеальный «холодный» запуск.

Применение	Газонокосилки		Генераторы, мотоблоки, газонокосилки		Генераторы, мотоблоки, снегоуборочная техника
Классификация SAE	**30**		**10W-30**	**10W-40**	**5W-30**
Классификация API	**SG/CD**		**SL/CF**	**SL/CF**	**SL/CF**
Классификация JASO	**MB**		**MB**	**MB**	**MB**
Температура применения	-5... +35 °C		-25... +30 °C	-25... +40 °C	-35... +30 °C
Объем	0.6 л	1 л	1 л	1 л	1 л
Честный знак	✓	✓	✓	✓	✓
Артикул	70617-06	70617-1	70614-1	70615-1	70616-1

Масло для смазки пильных цепей, шин и режущих лезвий

- Высокая адгезия к подвижным деталям
- Улучшенные противозадирные и антизаклинивающие свойства
- Эффективное снижение температуры в зоне трения
- Увеличение ресурса цепи, шины и лезвий
- Экономичный расход







	МИНЕРАЛЬНОЕ		ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
	Масло на основе высокоочищенных минеральных масел с добавлением антикоррозионных присадок обеспечивает снижение температуры в зоне трения, способствует удалению опилок и грязи.		Всесезонное полусинтетическое масло сохраняет текучесть и отличное сцепление со смазываемой поверхностью даже при низкой температуре
Применение	Бензопилы, электропилы, кусторезы, секаторы		Бензопилы, электропилы, кусторезы, секаторы
Температура применения	-20... +35 °C		-30... +35 °C
Объем	1 л	5 л	1 л
Честный знак	✓	✓	✓
Артикул	70622-1	70622-5	70623-1

Масло для компрессоров и пневмоинструмента

ЗУБР EXTRA

- Значительно продлевает срок службы поршней, снижает энергозатраты
- Высокая стойкость к термическому разложению минимизирует формирование кокса
- Обладает повышенными деэмульгирующими и антипенными свойствами
- Оптимальная вязкость во всем диапазоне температур



МИНЕРАЛЬНОЕ

Высококачественное масло класса ISO VG 100, DIN 51506 VDL для поршневых компрессоров изготовлено с использованием минеральных масел высокой степени очистки. Специальный комплекс присадок обеспечивает стойкость к окислению, защиту от коррозии и высокоэффективные противозадирные характеристики, а также препятствует вспениванию и придает маслу хорошие водоотделительные свойства.

Применение	Компрессоры с масляным типом смазки
Классификация ISO	**VG 100**
Классификация DIN	**51506 VDL**
Температура применения	-25...+220 °C
Объем, л	1
Честный знак	
Артикул	70631-1

Масло для редукторов садовой и специальной техники

- Стабильная вязкость в широком диапазоне температур
- Обеспечивает надежную защиту от коррозии и преждевременного износа
- Сохраняет высокую стабильность свойств на протяжении всего срока эксплуатации
- Уменьшает трение в коробке передач



МИНЕРАЛЬНОЕ

Всесезонное трансмиссионное масло разработано для применения в редукторах, коробках передач и других узлах трансмиссии садовой техники, мотовездеходов и специальных машин, работающих при высоких нагрузках.
Обеспечивает эффективную защиту деталей трансмиссии и плавное переключение передач при тяжелых условиях эксплуатации.

Применение	Мотоблоки, садовая и специальная техника
Классификация SAE	**80W-90**
Классификация API	**GL-5**
Температура применения	-30...+35 °C
Объем, л	1
Честный знак	
Артикул	70632-1