ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
МАРКА №1 *

# Червячные хомуты

Простой в использовании червячный хомут
позволит быстро соединить шланги.
Гладкая поверхность ленты
защищает шланг от повреждений.
Винт с шестигранной головкой под ключ 8 мм
и шлицем PH позволяет использовать при монтаже
гаечный ключ или шлицевую отвертку.

**Zn**
**цинк**




арт. 37807-18




арт. 37807-50

# НАДЕЖНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА!

# Червячные хомуты

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ



**Бессварочная конструкция замка и короткое седло корпуса** обеспечивают равномерное давление по всей поверхности



**Удлиненный винт с упором под головкой** обеспечивает точное направление движения ленты



**Несимметричная форма корпуса** не допускает смещения ленты при затягивании




**Накатная лента шириной 9мм** имеет гладкую внутреннюю поверхность

**Хомут легко затягивается винтом** благодаря насечкам на накатной ленте

**Быстрый монтаж** при помощи отвертки или гаечного ключа




Упаковка: пакет + наклейка

| Полезный диаметр, мм | Ширина ленты, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| **8–12** | **9** | **50** | 0.687 | 37807-12 |
| **10–18** | | | 0.687 | 37807-18 |
| **12–22** | | | 0.750 | 37807-22 |
| **16–28** | | | 0.730 | 37807-28 |
| **20–32** | | | 0.830 | 37807-32 |
| **25–40** | | | 0.916 | 37807-40 |
| **30–48** | | | 0.950 | 37807-48 |
| **32–50** | | | 1.000 | 37807-50 * |
| **40–56** | | | 1.283 | 37807-56 |
| **50–70** | | | 1.450 | 37807-70 |

| Полезный диаметр, мм | Ширина ленты, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| **60–80** | **9** | **50** | 1.550 | 37807-80 |
| **70–90** | | **25** | 0.800 | 37807-90 |
| **77–95** | | **25** | 0.900 | 37807-95 |
| **90–110** | | **25** | 0.425 | 37807-110 |
| **100–120** | | **25** | 0.475 | 37807-120 |
| **110–130** | | **25** | 0.525 | 37807-130 |
| **120–140** | | **10** | 0.230 | 37807-140 |
| **130–150** | | **10** | 0.250 | 37807-150 |
| **140–160** | | **10** | 0.260 | 37807-160 |

Применяются для крепления шлангов к патрубкам, работающим в условиях низких и средних давлений и вибраций, а также кабелей и проводов.