ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

ШПИЛЬКИ РЕЗЬБОВЫЕ DIN 975

Резьбовые шпильки находят широкое применение в машиностроении, приборостроении, строительстве, быту.

С помощью шпилек можно осуществлять крепление воздуховодов, рекламных щитов, вентиляционных и прочих конструкций.



арт. 30336-16-1

60° УГОЛ РЕЗЬБЫ

Zn ПОКРЫТИЕ

6.8 КЛАСС ПРОЧНОСТИ

НАДЕЖНОЕ КАЧЕСТВО

Шпильки резьбовые DIN 975

Длина, мм	Метрическая резьба	Вес, кг	Габариты (Д x ∅), мм	Артикул
1000	**M6**	0.17	1 000 x 6	30336-06-1
	M8	0.31	1 000 x 8	30336-08-1
	M10	0.48	1 000 x 10	30336-10-1
	M12	0.70	1 000 x 12	30336-12-1
	M14	0.98	1 000 x 14	30336-14-1
	M16	1.30	1 000 x 16	30336-16-1*
	M20	2.02	1 000 x 20	30336-20-1
2000	**M6**	0.34	2 000 x 6	30336-06-2
	M8	0.62	2 000 x 8	30336-08-2
	M10	0.96	2 000 x 10	30336-10-2
	M12	1.4	2 000 x 12	30336-12-2
	M14	1.96	2 000 x 14	30336-14-2
	M16	2.59	2 000 x 16	30336-16-2
	M20	4.04	2 000 x 20	30336-20-2

- Угол резьбы 60° обеспечивает высокую прочность за счет толщины витков резьбы и плотное соединение без люфтов
- Класс прочности 6.8 обеспечивает повышенную устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам
- Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии



Упаковка:
флажок бумажный



Применяются для создания разъемного резьбового соединения деталей и конструкций в строительстве и машиностроении, используются совместно с гайками и шайбами.
При необходимости шпильки можно нарастить до требуемой длины при помощи переходных гаек.